

# Controlador de Acesso Multifuncional **iDAccess Pro**

Com um design moderno e inovador, o iDAccess Pro é o equipamento ideal para monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas em ambientes corporativos que demandam alta performance. Seu processador quad-core de 1,2 GHz garante a identificação de até 100.000 digitais 1:N no modo stand-alone. Além disso, o dispositivo conta com um display touchscreen de 3,5" e um software web embarcado que facilitam a gestão das regras de acesso.

- Display touchscreen de 3,5"
- Processador quad-core de 1,2 GHz
- Comunicação TCP/IP
- Identificação biométrica 1:N de até 100.000 digitais\*
- Regras de acesso personalizadas por grupos e horários

\*Conforme modelo



# Control iD

## iDAccess Pro

Controlador de Acesso  
Multifuncional

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### CONTROLE DE ACESSO

##### Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

##### Quantidade de Digitais (conforme modelo)

Capacidade para 10.000 / 30.000 / 50.000 / 100.000 digitais

##### Regras de Acesso

Regras de liberação conforme horários e departamentos

##### Controle de Portas

Controle através do módulo de acionamento externo

##### Sensores e Botoeira

1 entrada de botoeira  
1 entrada para sensor de porta aberta

##### Relé de Saída

1 relé interno ao módulo de acionamento de até 220VAC/5A

##### Entrada Wiegand

1 porta nativa

##### Saída Wiegand

1 porta nativa

#### COMUNICAÇÃO

##### Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

##### USB

1 porta USB Host 2.0

##### RS-485

1 porta RS-485 para comunicação entre o módulo de acionamento externo e o terminal

##### GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

##### Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

#### FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

##### Leitor Biométrico

Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

##### Cartões de Proximidade (conforme modelo)

Tecnologias MIFARE™ ou 125 kHz ASK

##### Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

#### INTERFACE DE USUÁRIO

##### Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480) com tela resistiva sensível ao toque

##### Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser



#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

##### Dimensões gerais

81,2 mm x 51,8 mm x 184 mm (L x P x A) - Terminal

52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento Externo

##### Peso do equipamento

195g - Terminal

35g - Módulo de Acionamento Externo

##### Alimentação

Fonte externa de 12V

##### Consumo Total

1,92W (160mA) nominal

#### DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

